File No.	030DH02233	SHEET	1/1



⚠1 SPECIFICATION

Current Rating:7A AC/DC
Voltage Rating:250V AC/DC
Withstand Voltage:1500V AC/Minute
Insulation Resistance:1000 Megaohms Min.
Temperature Range:−25°C~+85°C
Insulator:PA66(UL94V−2)
⚠2 Contact:Brass,Tin Plated Over Nickel
RoHS Compliant







⚠1 Pin	A	B
02	——	5.2
04	4.20	9.4
06	8.40	13.6
08	12.60	17.8
10	16.80	22.0
12	21.00	26.2
14	25.20	30.4
16	29.40	34.6
18	33.60	38.8
20	37.80	43.0
22	42.00	47.2
24	46.20	51.4

4UCON 元化興業股份有限公司
4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No.	APPROVED BY	CHECKED BY	DRAWING BY	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE
02248	EMILY	HZF	GAO	.X ±0.38 .XX ±0.25 ANG.
SCALE NONE	REV. A2			UNIT mm

NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE
⚠2	A2	Modify Data	HZF	08/02/2013
⚠1	A1	Modify Data	HZF	10/20/2009
⚠0	A0	NEW RELEASE		