File No.	307FC28233	SHEET	1/1



Recommended P.C.B. Layout









2 SPECIFICATION

Current Rating:2A AC/DC
Voltage Rating:250V AC/DC
Operation Temperature:−25°C~+85°C
Contact Resistance:20 Milliohms Max.
Insulation Resistance:1000 Megaohms Min.
Terminal:Brass,Tin Plated
Insulator:PA66+G.F.(UL94V−0)
RoHS Compliant

Pos.	A	B
4	2.0	6.0
6	4.0	8.0
8	6.0	10.0
10	8.0	12.0
12	10.0	14.0
14	12.0	16.0
16	14.0	18.0
18	16.0	20.0
20	18.0	22.0
22	20.0	24.0
24	22.0	26.0
26	24.0	28.0
28	26.0	30.0
30	28.0	32.0
32	30.0	34.0
34	32.0	36.0
40	38.0	42.0

4UCON 元化興業股份有限公司 4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No.	APPROVED BY EMILY	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE
09746	CHECKED BY HZF	2 .X ±0.35 .XX ±0.25 ANG.
	DRAWING BY HAO	
SCALE NONE	REV. A3	UNIT mm

NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE
3	A3	Modify Data	HZF	03/28/2015
2	A2	Modify Data	HZF	06/18/2010
1	A1	Modify Data	INGRID	03/28/2008
0	A0	NEW RELEASE		