File No.	714GF21801	SHEET	1/1



Recommended P.C.B. Layout







SPECIFICATION

Current Rating:7A AC,DC
Voltage Rating:250V AC,DC
Withstand Voltage:1500V AC/Minute
1 Contact Resistance:20 Milliohms Max.
Insulation Resistance:1000 Megaohms Min.
Temperature Range:−25°C~+85°C
3 Insulator:PA66(UL94V−0),White
Contact:Brass,Tin Plated
RoHS Compliant

Pin	A	B
02	3.96	7.92
03	7.92	11.88
04	11.88	15.84
05	15.84	19.80
06	19.80	23.76
07	23.76	27.72
08	27.72	31.68
09	31.68	35.64
10	35.64	39.60
11	39.60	43.56
12	43.56	47.52
13	47.52	51.48
14	51.48	55.44
15	55.44	59.40
16	59.40	63.36

4UCON 元化興業股份有限公司 4UCON TECHNOLOGY INC.

DRAWING No. 3	APPROVED BY MEI	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE X. ±0.30 2 .X ±0.25 .XX ±0.20 .XXX ±0.05 ANG. ±1°
21735	CHECKED BY HZF	
	DRAWING BY CYP	
SCALE NONE	REV. A3	UNIT mm

NO.	REV.	REVISIONS	CHK	DATE
3	A3	Modify Data	HZF	09/14/2020
2	A2	Modify Data	HZF	06/21/2016
1	A1	Modify Data	HZF	10/20/2015
0	A0	NEW RELEASE	HZF	12/13/2012